



**Poznámky:**

- sloupky vynést přes roznášecí plech tl. 8 mm minimálně přes 3 stropní nosníky JISTROP- viz výkres zastropení
- sloupky krovu opatřit roznášecí patní ocelovou deskou o rozměrech min. 350x350 mm a tl. 8mm
- konstrukce krovu nutno ošetřit proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu např. natěrem Bochemit
- pozednice je kotvena do žb. věnce max. po cca 1,5 m chemickou hmoždinou M12 v ose pozednice do žb. věnce, alternativně páskovou ocelí tl. 4 mm
- spoje provést např. ze systému BOVA ([www.bovanail.cz](http://www.bovanail.cz))
- křeštinu která je pouze z jedné strany krokve zesílit na rozměr 80/180 mm
- spoj křeština/krokev 2x závitová tyč M16
- viditelné sloupky dřevěné 160x160mm, sloupky v příčce 2xU 120x120 (U profily provařit, na horní čelo přivařit roznášecí pásovinu tl. 8mm, na šířku vaznice 160 x 160 mm)
- kolem kominá provést izolaci 5 cm např. z nehořlavé minerální čedičové vlny

**VZDÁLENOST DŘEVĚNÝCH NOSNÝCH KCÍ OD OMÍTNUTÉHO LÍCE KOMINOVÉHO ZDIVA JE MIN 50 MM**